

CARATTERISTICHE

Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	aria filtrata, con o senza lubrificazione
Pressione di esercizio	3 ÷ 10 bar
Testate	pressofuse in lega leggera
Camicia	alluminio anodizzato
Pistone	alluminio
Pattino di guida	resina acetilica
Guarnizioni pistone	NBR
Paracolpi	meccanici
Ammortizzatori	regolabili su entrambi i lati (standard di serie)
Magnete	su richiesta



CHIAVE DI CODIFICA

S	1	0	1	1	2	5	0	8	5	0		
1	2	3	4	5	6	7	8					

1 Serie

S1 = Cilindri senza stelo versione standard
Ø 16÷50 mm

2 Tipologia carrello

0 = Carrello standard
2 = Carrello medio (escluso Ø16)
3 = Carrello lungo (escluso Ø16)

3 Alimentazione testata sinistra

0 = Nessuna alimentazione (entrambe le camere sono alimentate dalla testata destra)
1 = Alimentazione laterale (escluso Ø16)
2 = Alimentazione dorsale (escluso Ø16)
3 = Alimentazione posteriore (escluso Ø16)

4 Alimentazione testata destra

1 = Alimentazione laterale (escluso Ø16)
2 = Alimentazione dorsale (escluso Ø16)
3 = Alimentazione posteriore (escluso Ø16)
4 = Alimentazione posteriore di entrambe le camere dalla testata destra
5 = Alimentazione laterale di entrambe le camere dalla testata destra (solo Ø16)

5 Alesaggio (mm)

16 = Ø16
25 = Ø25
32 = Ø32
40 = Ø40
50 = Ø50

6 Corsa (mm)

Fino a **5000** (Ø 16)
Fino a **6000** (Ø 25÷50)


7 Magnetico

M = Versione magnetica di serie (Ø 16)
su richiesta (Ø 25 ÷ 50)

8 Variante ATEX

X = ATEX (su richiesta)

Per tipologia e versioni, consultare il catalogo ATEX



S1

- Profilato estruso in alluminio Ø 16 ÷ 50 mm
- Corse fino a 6 m
- Diverse possibilità di alimentazione delle testate
- Diverse tipologie di carrelli
- Elevata velocità di traslazione 0,2 ÷ 3 m/s

FISSAGGI E ACCESSORI

Ø	Piedino	Piedino ad angolo	Piastra di fissaggio	Cerniera oscillante	Supporto attacco femmina filettato	Supporto perno maschio filettato	Supporto attacco femmina non filettato	Sensore DF e bandella coprifilo DHF	Bloccacavo guida filo per sensore DF	Sensore DH	Staffa di fissaggio per sensore DH
16		-								-	-
25	-							-	-	DH	DH-S25
32	-							-	-		DH-S32
40		-						-	-		DH-S40
50		-		-	-	-	-	-	-	-	DH-S50