


CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di Riferimento

II 2 GD h T6 -20°C<Tamb<80°C





1907/2006

REACH ✓

2011/65/CE

RoHS ✓

SILICON
FREE


Pressioni

1 bar (0.1 MPa)
10 bar (1 MPa)


Temperatura

0 °C (-20 °C con aria secca)
+ 80 °C


Fluidi compatibili

Aria compressa filtrata lubrificata
e non lubrificata.


Alesaggi

32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 mm


Corse Standard

corse da 25 a 1000 mm
(a richiesta: fino a 2700 mm)


Sensori consigliati

DF - DT


Funzionamento

Doppio effetto ammortizzato
magnetico Stelo singolo o
passante.

Adattatore per sensore
EXF


Materiali e componenti

1. Stelo in acciaio INOX AISI 304/316
2. Guarnizione in Poliuretano
3. Boccia in bronzo sinterizzato
4. Testata in acciaio INOX AISI 304/316
5. Guarnizioni in Poliuretano
6. Tubo in acciaio INOX AISI 304/316
7. Guarnizioni in Poliuretano
8. Magnete in Plastroferrite
9. Pattino di guida in PBT+PTFE
10. Pistone in alluminio pressofuso
11. Ammortizzo pneumatico
12. Testata in acciaio INOX AISI 304/316



Serie	Ø mm	Corse	Versione speciale
V H I	0 3 2	0 0 2 5	V S
▲ VHI Doppio Effetto Ammortizzato Magnetico (AISI 304) ▲ VLI Doppio Effetto Stelo Passante Ammortizzato Magnetico (AISI 304) A richiesta: ▲ VHJ Doppio Effetto Ammortizzato Magnetico (AISI 316)	032 040 050 063 080 100 125	0025 0050 0075 0080 0100 0125 0150 0160 0200 0250 0300 0320 0350 0400 0450 0500 0600 0700 0800 0900 1000	VS Solo Guarnizioni Stelo in FKM V Tutte le guarnizioni in FKM
A richiesta corse intermedie o superiori. Corsa massima 2700 mm.			

Ø mm	Corse mm																				
	25	50	75	80	100	125	150	160	200	250	300	320	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
32	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
40	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
50	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
63	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
80	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
100	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
125	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

FORZE DI SPINTA E TIRO													
Cilindro	Stelo	Superficie utile		Pressione di lavoro									
Ø	Ø	mm²		bar									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Forza sviluppata													
32	12	S	= 804	72	144	216	288	360	432	504	576	648	720
		T	= 691	62	124	186	248	310	372	434	496	558	620
40	16	S	= 1257	110	220	330	440	550	660	770	880	990	1100
		T	= 1056	95	190	285	380	475	570	665	760	855	950
50	20	S	= 1963	175	350	525	700	875	1050	1225	1400	1575	1750
		T	= 1649	148	296	444	592	740	888	1036	1184	1332	1480
63	20	S	= 3117	280	560	840	1120	1400	1680	1960	2240	2520	2800
		T	= 2803	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
80	25	S	= 5027	450	900	1350	1800	2250	2700	3150	3600	4050	4500
		T	= 4536	405	810	1215	1620	2025	2430	2835	3240	3645	4050
100	25	S	= 7854	700	1400	2100	2800	3500	4200	4900	5650	6360	7000
		T	= 7363	660	1320	1980	2640	3300	3960	4620	5280	5940	6600
125	32	S	= 12270	1104	2208	3312	4416	5520	6624	7728	8832	9936	11040
		T	= 11468	1032	2064	3096	4128	5160	6192	7224	8256	9288	10320


S Spinta; T Trazione

FORZE DELLA MOLLA						
Cilindro	Carico molla	Corsa				
Ø		25	50	75	80	100
Forza sviluppata						
32	R	50	41	33	31,5	24,5
	C	58	58	58	58	58
40	R	52	43	34	32	25
	C	61	61	61	61	61
50	R	92	77	64	60	49
	C	110	110	110	110	110
63	R	92	77	64	60	49
	C	110	110	110	110	110
80	R	117	98	79	75	59
	C	138	138	138	138	138
100	R	117	98	79	75	59
	C	138	138	138	138	138






R Carico molla a riposo; C Carico molla compressa

CONSUMI CILINDRO													
Cilindro	Stelo	Superficie utile		Pressione di lavoro									
Ø	Ø	mm²		bar									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Consumo aria per ogni 10 mm di corsa													
32	12	S	= 804	0,016	0,024	0,032	0,040	0,048	0,056	0,064	0,072	0,080	0,088
		T	= 691	0,014	0,021	0,028	0,035	0,041	0,048	0,055	0,062	0,069	0,076
40	16	S	= 1257	0,025	0,038	0,050	0,063	0,075	0,088	0,101	0,113	0,126	0,138
		T	= 1056	0,021	0,032	0,042	0,053	0,063	0,074	0,084	0,095	0,106	0,116
50	20	S	= 1963	0,039	0,059	0,079	0,098	0,118	0,137	0,157	0,177	0,196	0,216
		T	= 1649	0,033	0,049	0,066	0,082	0,099	0,115	0,132	0,148	0,165	0,181
63	20	S	= 3117	0,062	0,094	0,125	0,156	0,187	0,218	0,249	0,281	0,312	0,343
		T	= 2803	0,056	0,084	0,112	0,140	0,168	0,196	0,224	0,252	0,280	0,308
80	25	S	= 5027	0,101	0,151	0,201	0,251	0,302	0,352	0,402	0,452	0,503	0,553
		T	= 4536	0,091	0,136	0,181	0,227	0,272	0,318	0,363	0,408	0,454	0,499
100	25	S	= 7854	0,157	0,236	0,314	0,393	0,471	0,550	0,628	0,707	0,785	0,864
		T	= 7363	0,147	0,221	0,295	0,368	0,442	0,515	0,589	0,663	0,736	0,810
125	32	S	= 12270	0,245	0,368	0,491	0,614	0,736	0,859	0,982	1,104	1,227	1,350
		T	= 11468	0,229	0,344	0,459	0,573	0,688	0,803	0,917	1,032	1,147	1,261



S Spinta; T Trazione

FISSAGGI E ACCESSORI - SERIE V


1	FLANGIA - VFLI	14	REGOLATORE DI FLUSSO
2	PIEDINO BASSO - VCPI	15	RACCORDO AUTOMATICO
3	PIEDINO BASSO LARGO - ACCIAIO - VCB	16	CERNIERA MASCHIO CON BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI - VCMI
4	TESTE DI BIELLA AUTOLUBRIFICANTI - TFI	17	CERNIERA FEMMINA CON BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI - VCFI
5	FORCELLA CON CLIPS IN ACCIAIO ZINCATO - FCI	18	CERNIERA FEMMINA STRETTA PER ARTICOLAZIONE A SQUADRA CON TESTINA SNODATA DIN648K - VCD
6	SNODO ASSIALE - ACCIAIO - TS	19	CERNIERA MASCHIO STRETTA CON TESTINA SNODATA DIN648K - VCSI
7	FORCELLA CON PERNO SNODATO AD ANGOLO - KF23	20	CERNIERA FEMMINA (ISO MP2) CON PERNO - VCH
8	SNODO AUTOALLINEANTA- KF24	21	CERNIERA ANTERIORE - POSTERIORE OSCILLANTE - VCNF
9	SUPPORTO CERNIERA INTERMEDIA - VSI	22	FLANGIA PER CILINDRO CONTRAPPOSTO - ALLUMINIO- VFT
10	CERNIERA INTERMEDIA - ACCIAIO - VCNT	23	ARTICOLAZIONE A SQUADRA - VASI
11	SENSORE MAGNETICO DT - DF	24	ARTICOLAZIONE A SQUADRA CON TESTINA SNODATA DIN648K - ACCIAIO - VADZ
12	STAFFA PER SENSORI PER CILINDRI CON TIRANTI - EXF	25	PERNO PER CERNIERA CON DOPPIO SEEGER - VPEI
13	BLOCCO DI STAZIONAMENTO - L1N	26	PERNO ANTIROTAZIONE PER CERNIERA FEMMINA STRETTA VCD - VPSI




Ø	AM	AF	ØB	ØBA	BG	ØD2	E	EE	J2	J3	KF	KK	L2	L7	L8+	Ø	PL	RT	SW1	SW2	SW3	TG	VA	VD	WH
(d11) (d11)																MM									
32	22	12	30	30	16	6	48	G1/8"	6.6	5.3	M6	M10x1.25	18	7.2	94	12	13	M6	10	17	6	32.5	4	5	26
40	24	12	35	35	16	6	52	G1/4"	8.5	5	M8	M12x1.25	22	9.2	105	16	14	M6	13	19	6	38	4	5	30
50	32	16	40	40	16	8	65	G1/4"	8	6	M8	M16x1.5	25.5	9	106	20	14	M8	17	24	8	46.5	4	6	37
63	32	16	45	45	16	8	75	G3/8"	10	6.5	M10	M16x1.5	26	9.5	121	20	16	M8	17	24	8	56.5	4	6	37
80	40	20	45	45	18	10	95	G3/8"	8	8	M10	M20x1.5	32	11	128	25	16	M10	22	30	10	72	4	7	46
100	40	20	55	55	18	10	115	G1/2"	15	7	M12	M20x1.5	38	12	138	25	18	M10	22	30	10	89	4	7	51
125	54	32	60	60	20	12	140	G1/2"	13	7	M16	M27x2	46	12	160	32	18	M12	27	41	-	110	6	10	65



Ø	AM	AF	ØB	BG	ØD2	E	EE	J2	J3	KF	KK	L2	L7	L8+	Ø	PL	RT	SW1	SW2	SW3	TG	VA	VD	WH	WH+
			(d11)												MM										
32	22	12	30	16	6	48	G1/8"	6.6	5.3	M6	M10x1.25	18	7.2	94	12	13	M6	10	17	6	32.5	4	5	26	26
40	24	12	35	16	6	52	G1/4"	8.5	5	M8	M12x1.25	22	9.2	105	16	14	M6	13	19	6	38	4	5	30	30
50	32	16	40	16	8	65	G1/4"	8	6	M8	M16x1.5	25.5	9	106	20	14	M8	17	24	8	46.5	4	6	37	37
63	32	16	45	16	8	75	G3/8"	10	6.5	M10	M16x1.5	26	9.5	121	20	16	M8	17	24	8	56.5	4	6	37	37
80	40	20	45	18	10	95	G3/8"	8	8	M10	M20x1.5	32	11	128	25	16	M10	22	30	10	72	4	7	46	46
100	40	20	55	18	10	115	G1/2"	15	7	M12	M20x1.5	38	12	138	25	18	M10	22	30	10	89	4	7	51	51
125	54	32	60	20	12	140	G1/2"	13	7	M16	M27x2	46	12	160	32	18	M12	27	41	-	110	6	10	65	65

L1N

BLOCCASTELO





Univer	Ø	AM	B	DD	E	F	H1	KK	M	MM	N	O	P	TG	U	VD	WH
L1-N03212	32	22	30	M6	54.5	84	16	M10 X 1.25	50	12	50	29.5	79.5	32.5	10	6	26
L1-N04016	40	24	35	M6	58	90	15	M12 X 1.25	58	16	58	29.5	87.5	38	9	6	30
L1-N05020	50	32	40	M8	60	100	17	M16 X 1.5	70	20	70	29	99	46.5	10	6	37
L1-N06320	63	32	45	M8	65	110	17	M16 X 1.5	85	20	85	37	122	56.5	13	6	37
L1-N08025	80	40	45	M10	75	125	21	M20 X 1.5	100	25	100	40.5	140.5	72	16	8	46
L1-N10025	100	40	55	M10	90	152	26	M20 X 1.5	116	25	116	59	59	89	18	8	51
L1-N12532	125	54	60	M12	112.5	185	35	M27 X 2	145	32	145	62	62	110	22	9.5	65

Materiale: alluminio

VFT

FLANGIA PER CILINDRO CONTRAPPOSTO




Aignep	Ø	H	D
VFT 032	32	55	45
VFT 040	40	55	52
VFT 050	50	68	65
VFT 063	63	68	75
VFT 080	80	92	95
VFT 100	100	92	115
VFT 125	125	120	140

Materiale: alluminio

VFL

FLANGIA




Aignep ●	Aignep ■	Univer ●	Ø	ØM	P	S	D	C	N	A	Q	R	T	V
VFL 032	VFLI 032	KF-12032	32	30	7	10	5	10.5	6.5	32.5	32	45	64	80
VFL 040	VFLI 040	KF-12040	40	35	9	10	5	11	6.5	38	36	52	72	90
VFL 050	VFLI 050	KF-12050	50	40	9	12	5.5	15	8.5	46.5	45	65	90	110
VFL 063	VFLI 063	KF-12063	63	45	9	12	5.5	15	8.5	56.5	50	75	100	120
VFL 080	VFLI 080	KF-12080	80	45	12	16	8	18	10.5	72	63	95	126	150
VFL 100	VFLI 100	KF-12100	100	55	14	16	8	18	10.5	89	75	115	150	170
VFL 125	-	KF-12125	125	60	16	20	9.5	20	13.5	110	90	140	180	205

- Materiale: Acciaio
 - Materiale: Inox
- VITE: DIN6912

VCP

PIEDINO BASSO




Aignep ●	Aignep ■	Univer ●	Ø	B	C	E	F	O	U	V	R	Z	X	Y	H
VCP 032	VCPI 032	KF-13032	32	4	32	45	30	7	24	35	15	7	32.5	15.75	32
VCP 040	VCPI 040	KF-13040	40	4	36	52	30	9	28	36	17.5	7	38	17	36
VCP 050	VCPI 050	KF-13050	50	5	45	65	36	9	32	47	20	9	46.5	21.75	45
VCP 063	VCPI 063	KF-13063	63	5	50	75	35	9	32	45	22.5	9	56.5	21.75	50
VCP 080	VCPI 080	KF-13080	80	6	63	95	47	12	41	55	22.5	11	72	27	63
VCP 100	VCPI 100	KF-13100	100	6	75	115	53	14	41	57	27.5	11	89	26.5	71
VCP 125	VCPI 125	KF-13125	125	8	90	140	70	16	45	70	30	14	110	35	90

- Materiale: Acciaio
- Materiale: Inox

VCB

PIEDINO BASSO LARGO




Aignep	Ø	US	ED	F	AO	B	TR	E	D	FT	NH	R	AU	FB
VCB 032 NE	32	79	45	30	30	5	65	15.75	6.5	15	32	32.5	18	6.5
VCB 040 NE	40	90	55	30	30	5	75	17	6.5	17.5	36	38	18	6.5
VCB 050 NE	50	110	65	35	35	5	90	21.75	8.5	20	45	46.5	21	8.5
VCB 063 NE	63	120	75	35	35	5	100	21.75	8.5	22.5	50	56.5	21	8.5
VCB 080 NE	80	153	95	45	45	6	128	27	10.5	22.5	63	72	27	10.5
VCB 100 NE	100	178	115	45	45	6	148	26.5	10.5	27.5	71	89	27	10.5

Materiale: Acciaio

VCF

CERNIERA FEMMINA




Aignep •	Aignep ■	Ø	B	E	G	T	Z	CM	MR
VCF 032	VCFI 032	32	9	45	10	45	22	26	10
VCF 040	VCFI 040	40	9	52	12	52	25	28	12
VCF 050	VCFI 050	50	11	65	12	60	27	32	12
VCF 063	VCFI 063	63	11	75	16	70	32	40	16
VCF 080	VCFI 080	80	14	95	16	90	36	50	16
VCF 100	VCFI 100	100	14	115	20	110	41	60	20
VCF 125	VCFI 125	125	20	140	25	130	50	70	25

- Materiale: Alluminio
Con boccole autolubrificanti
- Materiale: Inox

VCH

CERNIERA FEMMINA




Aignep •	Aignep ♦	Univer •	Ø	A	L	D	R	N	B	S	F	Z	G	M	CM	T
VCH 032	VCHZ 032 NE	KF-10032	32	32.5	45	6.6	11	5.5	9	30	5	22	10	10	26	45
VCH 040	VCHZ 040 NE	KF-10040	40	38	52	6.6	11	5.5	9	35	5	25	12	12	28	52
VCH 050	VCHZ 050 NE	KF-10050	50	46.5	65	9	15	6.5	11	40	5	27	12	12	32	60
VCH 063	VCHZ 063 NE	KF-10063	63	56.5	75	9	15	6.5	11	45	5	32	16	16	40	70
VCH 080	VCHZ 080 NE	KF-10080	80	72	95	11	18	10	14	45	5	36	16	16	50	90
VCH 100	VCHZ 100 NE	KF-10100	100	89	115	11	18	10	14	55	5	41	20	20	60	110
VCH 125	VCHZ 125 NE	KF-10125	125	110	140	14	20	10	20	60	7	50	25	25	70	130

- Materiale: Alluminio
- ♦ Materiale: Acciaio

VPE

PERNO PER CERNIERA CON SEEGER





Aignep •	Aignep ■	Univer •	Ø	G	BT	BU	CG	CH
VPE 032	VPEI 032	KF-18032	32	10	46	53	9.6	1.1
VPE 040	VPEI 040	KF-18040	40	12	53	60	11.5	1.1
VPE 050	VPEI 050	KF-18050	50	12	61	68	11.5	1.1
VPE 063	VPEI 063	KF-18063	63	16	71	78	15.2	1.1
VPE 080	VPEI 080	KF-18080	80	16	91	98	15.2	1.1
VPE 100	VPEI 100	KF-18100	100	20	111	118	19	1.3
VPE 125	VPEI 125	KF-18125	125	25	132	139	23.9	1.3

- Materiale: Acciaio
- Materiale: Inox

VCM

CERNIERA MASCHIO





Aignep •	Aignep ■	Aignep ♦	Univer •	Ø	B	E	G	Z	CM	MR
VCM 032	VCM 032	VCMZ 032 NE	KF-11032	32	9	45	10	22	26	10
VCM 040	VCM 040	VCMZ 040 NE	KF-11040	40	9	52	12	25	28	12
VCM 050	VCM 050	VCMZ 050 NE	KF-11050	50	11	65	12	27	32	12
VCM 063	VCM 063	VCMZ 063 NE	KF-11063	63	11	75	16	32	40	16
VCM 080	VCM 080	VCMZ 080 NE	KF-11080	80	14	95	16	36	50	16
VCM 100	VCM 100	VCMZ 100 NE	KF-11100	100	14	115	20	41	60	20
VCM 125	VCM 125	VCMZ 125 NE	KF-11125	125	20	140	25	50	70	25

- Materiale: Alluminio
Con boccole autolubrificanti
- Materiale: Inox
- ♦ Materiale: Acciaio

VCS

CERNIERA MASCHIO STRETTA CON TESTINA SNODATA DIN648K




Aignep •	Aignep ■	Aignep ♦	Univer •	Ø	A	B	C	D	EN	ER	F	G	E	L	M	N	P	H	R	S	Z	T
VCS 032	VCSI 032	VCSZ 032 NE	KF-11032S	32	32.5	10.5	22	10	14	16	30	9	6.6	45	11	5.5	5	-	-	4	32.5	6.25
VCS 040	VCSI 040	VCSZ 040 NE	KF-11040S	40	38	12	25	12	16	19	35	9	6.6	52	11	5.5	5	-	-	6	39	7
VCS 050	VCSI 050	VCSZ 050 NE	KF-11050S	50	46.5	15	27	16	21	21	40	11	9	65	15	6.5	5	51	18	8	47	9.25
VCS 063	VCSI 063	VCSZ 063 NE	KF-11063S	63	56.5	15	32	16	21	24	45	11	9	75	15	6.5	5	-	-	8	52	9.25
VCS 080	VCSI 080	VCSZ 080 NE	KF-11080S	80	72	18	36	20	25	28.5	45	14	11	95	18	10	5	72	24	10	67	11.5
VCS 100	VCSI 100	VCSZ 100 NE	KF-11100S	100	89	18	41	20	25	30	55	14	11	115	18	10	8	-	-	10	77	13
VCS 125	VCSI 125	VCSZ 125 NE	KF-11125S	125	110	25	50	30	37	40	60	20	13.5	140	20	10	7	-	-	13	98	15

- Materiale: Alluminio
- Materiale: Inox
- ♦ Materiale: Acciaio

VCD

CERNIERA FEMMINA STRETTA PER ARTICOLAZIONE A SQUADRA CON TESTINA SNODATA DIN648K




Aignep.●	Aignep.◆	Univer.●	Ø	L	T	CM	A	Z	H	B	D3	S	G	MR	D1	D2	TA	TZ	LI	F
VCD 032	VCDZ 032 NE	KF-10032S	32	45	34	14	32.5	22	5	9	5.5	30	10	10	6.6	11	3	3.3	11.5	17
VCD 040	VCDZ 040 NE	KF-10040S	40	52	40	16	38	25	5	9	5.5	35	12	12	6.6	11	4	4.3	12	20
VCD 050	VCDZ 050 NE	KF-10050S	50	65	45	21	46.5	27	5	11	6.5	40	16	14	9	15	4	4.3	14	22
VCD 063	VCDZ 063 NE	KF-10063S	63	75	51	21	56.5	32	5	11	6.5	45	16	18	9	15	4	4.3	14	25
VCD 080	VCDZ 080 NE	KF-10080S	80	95	65	25	72	36	5	14	10	45	20	20	11	18	4	4.3	16	30
VCD 100	VCDZ 100 NE	KF-10100S	100	115	75	25	89	41	5	14	10	55	20	22	11	18	4	6.3	16	32
VCD 125	VCDZ 125 NE	KF-10125S	125	140	97	37	110	50	7	20	10	60	30	25	14	20	6	6.3	24	42

- Materiale: Alluminio
- ◆ Materiale: Acciaio

VPS

PERNO ANTIROTAZIONE PER CERNIERA FEMMINA STRETTA VCD




Aignep ●	Aignep ■	Univer ●	Ø	A	C	D	E	F	G	H	L	B
VPS 032	VPSI 032	-	32	3	32.5	1.1	10	9.6	4	41	14	4.5
VPS 040	VPSI 040	KF-18040S	40	4	38	1.1	12	11.5	4	48	16	6
VPS 050	VPSI 050	KF-18050S	50	4	43	1.1	16	15.2	5	54	20	6
VPS 063	VPSI 063	KF-18063S	63	4	49	1.1	16	15.2	5	54	20	6
VPS 080	VPSI 080	KF-18080S	80	4	63	1.3	20	19	6	75	24	6
VPS 100	VPSI 100	KF-18100S	100	4	73	1.3	20	19	6	85	24	6
VPS 125	VPSI 125	KF-18125S	125	6	94	1.6	30	28.6	7	110	36	9

- Materiale: Acciaio
- Materiale: Inox

VADZ

ARTICOLAZIONE A SQUADRA CON TESTINA SNODATA DIN648K




Aignep	Univer	Ø	Q	P	BG	BH	BI	BL	BM	BN	BO	EN	ER	BQ	D	H	S	F
VADZ 032 NE	KF-19032SC	32	6.6	11	18	31	21	10	32	38	51	14	15	10.5	10	8.5	20	3
VADZ 040 NE	KF-19040SC	40	6.6	11	22	35	24	10	36	41	54	16	18	12	12	8.5	20	3
VADZ 050 NE	KF-19050SC	50	9	15	30	45	33	12	45	50	65	21	20	15	16	10.5	20	3
VADZ 063 NE	KF-19063SC	63	9	15	35	50	37	12	50	52	67	21	23	15	16	10.5	20	3
VADZ 080 NE	KF-19080SC	80	11	18	40	60	47	14	63	66	86	25	27	18	20	11.5	20	3
VADZ 100 NE	KF-19100SC	100	11	18	50	70	55	15	71	76	96	25	30	18	20	12.5	20	3
VADZ 125 NE	KF-19125SC	125	13.5	20	60	90	70	20	90	94	124	37	40	25	30	17	20	3

Materiale: Acciaio

TRATTAMENTO: Cataforesi nera

VAS

ARTICOLAZIONE A SQUADRA





Aignep ●	Aignep ■	Univer ●	Ø	Q	BG	BH	BI	BM	BN	BO	BQ	BR	ØD
VAS 032	VASI 032	KF-19032SCTA	32	6.6	18	31	21	32	38	51	26	20	10
VAS 040	VASI 040	KF-19040SCTA	40	6.6	22	35	24	36	41	54	28	22	12
VAS 050	VASI 050	KF-19050SCTA	50	9	30	45	33	45	50	65	32	26	12
VAS 063	VASI 063	KF-19063SCTA	63	9	35	50	37	50	52	67	40	30	16
VAS 080	VASI 080	KF-19080SCTA	80	11	40	60	47	63	66	86	50	30	16
VAS 100	VASI 100	KF-19100SCTA	100	11	50	70	55	71	76	96	60	38	20
VAS 125	VASI 125	KF-19125SCTA	125	14	60	90	70	90	94	124	70	45	25

● Materiale: Alluminio

■ Materiale: Inox


VCNT

CERNIERA INTERMEDIA PER TIRANTI FILETTATI


Aignep	Ø	TD	TG	TK	TL	TM	UW	XV min	XV max	RT
VCNT 032	32	12	32.5	15	12	50	46	61.5	84.5	M6
VCNT 040	40	16	38	20	16	63	59	71.5	93.5	M6
VCNT 050	50	16	46.5	20	16	75	69	78.5	101.5	M8
VCNT 063	63	20	56.5	25	20	90	84	84.5	110.5	M8
VCNT 080	80	20	72	25	20	110	102	94.5	125.5	M10
VCNT 100	100	25	89	30	25	132	125	107.5	133.5	M10
VCNT 125	125	25	110	32	25	160	155	126	163	M12
VCNT 160	160	32	140	40	32	200	190	149	191	M16
VCNT 200	200	32	175	40	32	250	240	164	206	M16
VCNT 250	250	40	220	50	40	320	296	187	223	M20

Materiale: Acciaio

VCNF


CERNIERA ANTERIORE - POSTERIORE
New


Aignep	Univer	Ø	A	L	DP	LP	D	S	B	R	I	E	RB	N
VCNF 032	KF-14032AP	32	32,5	46	50	12	12	30	14	1	6.5	6.5	10.5	6
VCNF 040	KF-14040AP	40	38	59	63	16	16	35	19	1,5	9	6.5	10.5	6
VCNF 050	KF-14050AP	50	46,5	69	75	16	16	40	19	1,6	9	8.5	13.5	8
VCNF 063	KF-14063AP	63	56,5	84	90	20	20	45	24	1,6	11.5	8.5	13.5	8
VCNF 080	KF-14080AP	80	72	102	110	20	20	45	24	1,6	11.5	10.5	16.5	10
VCNF 100	KF-14100AP	100	89	125	132	25	25	55	29	2	14	10.5	16.5	10
VCNF 125	KF-14125AP	125	110	150	160	25	25	60	30	2	15	13.5	20	12

Materiale: Acciaio

VSI

SUPPORTO CERNIERA INTERMEDIA




Aignep	Univer	Ø	A	M	R	P	C	S	L	U	T	E
VSI 032	KF-41032	32	46	18	30	15	32	12	10.5	11	6.6	7
VSI 040	KF-41040050	40 - 50	55	21	36	18	36	16	12	15	9	9
VSI 063	KF-41063080	63 - 80	65	23	40	20	42	20	13	18	11	11
VSI 100	KF-41100125	100 - 125	75	28.5	50	25	50	25	16	20	14	13

Materiale: Acciaio

Consigliato per VCNT - LCN - VCNL - VCNF

FC

FORCELLA CON CLIPS



Aignep ●	Aignep ■	Univer ●	KK	A	B	C	E	F	G
FC 025	* FCI 025	KF-15032	M10x1.25	52	20	40	20	10	10
FC 040	* FCI 040	KF-15040	M12x1.25	62	24	48	24	12	12
FC 050	* FCI 050	KF-15050	M16x1.5	83	32	64	32	16	16
FC 080	* FCI 080	KF-15080	M20x1.5	105	40	80	40	20	20
* FC 125	* FCI 125	KF-15125	M27x2	148	56	110	55	30	30


● Materiale: Acciaio

■ Materiale: Inox

* Con Perno e Seeger

TF

TESTE DI BIELLA AUTOLUBRIFICANTI




Aignep • Aignep ■ Univer•			F	A	B	C	Sfera	D	E	G	H	L	M	P	S	W	Carico radiale		Peso
																	D	S	
				0 H7	0	0 -0.13		± 0.13	±0.5	±0.5		±0.7	±0.7	±0.5	±0.7	± 0.25	kg	kg	g
TF 025	TFI 025	KF-17032	M10x1,25	10	12.9	14	19.05	11.5	30	43	58	15	15	19	6.5	16	1.200	3.100	88
TF 040	TFI 040	KF-17040	M12x1,25	12	15.4	16	22.23	12.5	34	50	67	18	17.5	22	6.5	18	1.400	3.700	120
TF 050	TFI 050	KF-17050	M16x1,5	16	19.3	21	28.58	15.5	42	64	85	24	22	27	8	24	2.500	6.300	240
TF 080	TFI 080	KF-17080	M20x1,5	20	24.4	25	34.93	18.5	50	77	102	30	27.5	34	10	30	3.700	8.300	430
TF 125	TFI 125	KF-17125	M27x2	28	32.3	35	47.59	26	66	103	136	41	37	46	14	41	7.100	14.200	1.120
TF 125/30	TFI 125/30	KF-17125	M27x2	30	34.8	37	-	25	70	110	146	51	40	50	15	41	-	10.800	1.120

● Materiale: Acciaio

■ Materiale: Inox

TS

SNODO ASSIALE




S : Statico

Aignep	Univer	S	L	L3	W	P3	D3	α°	Carico radiale (kN)
TS 025	KF-22025	M10x1.25	74.5	18	17	15	30	30°	16
TS 040	KF-22040	M12x1.25	84	20	19	17	32	30°	22
TS 050	KF-22050	M16x1.5	112	27	22	23	40	22°	33
TS 080	KF-22080	M20x1.5	133	38	30	25	45	15°	37

Materiale: Acciaio

DA

DADO PER ASTE





Aignep	Univer	A	B	C
ODA00 00 51 C9 ZI	KF-16032I	M10x1.25	17	8
ODA00 00 51 D5 ZI	KF-16040I	M12x1.25	19	7
ODA00 00 51 E3 ZI	KF-16050I	M16x1.5	22	6
ODA00 00 51 F2 ZI	KF-16080I	M20x1.5	30	9
ODA00 00 51 G8 ZI	KF-16125I	M27x2	41	12

Materiale: Acciaio

KF - 24

SNODO ASSIALE





Univer	Ø	CH	CH1	ID	KK	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI°	MASSA
KF-24032	32	12	19	71	M10x1.25	5	35	20	71	14	22	30	32	8	220
KF-24040	40	12	19	75	M12x1.25	5	35	20	75	14	22	30	32	8	220
KF-24050	50-63	20	30	103	M16x1.5	8	54	32	103	22	32	41	45	6	660
KF-24080	80 - 100	20	30	119	M20x1.5	8	54	40	119	22	32	41	45	6	700
KF-24125	125	24	54	54	M27x2	10	60	48	147	32	57	65	70	8	2060

Materiale: Acciaio zincato

KF - 23

FORCELLA CON PERNO SNODATO AD ANGOLO




Univer	Ø	CH	CH1	LG°	KK	IB	ID	LA ±0.3	LB	LC	LD	LE	LF	g
KF-23025	32	17	11	50	M10x1.25	32	15	17	37	21	50,5	43	57	110
KF-23040	40	19	17	50	M12x1.25	36	17	19	42	42	57,5	50	66	165
KF-23050	50 - 63	22	19	40	M16x1.5	47	23	23,5	60	60	79,5	64	84	330
KF-23080	80 - 100	30	24	32	M20x1.5	58	25	27	68	68	90	77	99	540

Materiale: Acciaio zincato

EXF

STAFFA PER SENSORI DSL - DSH - DT



Aignep	Ø	A	B	C
EXF032	32 - 40	7.5	25	2
EXF050	50 - 63	11.3	25	2.5
EXF080	80 - 100 - 125	15.3	25	2.5