













CHARAKTERYSTYKA

Temperatura otoczenia	Max +50 °C						
Medium	przefiltrowane powietrze 50 µm, olejone lub nieolejone						
Konstrukcja	suwakowa z doszczelnieniem krawędziowym						
Ciśnienie Max	10 bar						
Przylącze	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/2
Średnica nominalna (mm)	5,5	8	10	15	19	25	39
Przepływ nominalny (l/min)	580	1100	1500	5400	6500	13500	35000
Korpus zaworu	znl (G1/8 ÷ G1), aluminium (G1 1/2)						
Uszczelnienia	suwak stożkowy z poliuretanu i membrana Elastopal						
Suwak	aluminium (G1/8 ÷ G3/8), stal + plastik (G1/2 ÷ G1 1/2)						
	G1/8				G1/4 ÷ G1 1/2		
Elektropilot	U1				U2		
Cewka	DA				DB		
Pobór mocy	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)				11 W (DC) - 10 VA (AC)		
Złącze	AM-5110				AM-5111		
Napięcie	12 VDC - 24 VDC - 24 VAC - 110 VAC - 230 VAC						
Przesterowanie ręczne	bistabilne pod śrubokręt						



Elektrozawory G1/8 ÷ G3/8

3/2 NC
AF-2500 G1/8 U1

3/2 NO
AF-2501 G1/8 U1

3/2 NC
AF-2510 G1/4 U1
AF-2517 G1/4 U2
AF-2520 G3/8 U1
AF-2524 G3/8 U2

3/2 NO
AF-2511 G1/4 U1
AF-2518 G1/4 U2
AF-2521 G3/8 U1
AF-2525 G3/8 U2

Elektrozawory G1/2 ÷ G1 1/2

3/2 NC
AF-2530 G1/2 U2
AF-2540 G3/4 U2
AF-2545 G1 U2

3/2 NO
AF-2531 G1/2 U2
AF-2541 G3/4 U2
AF-2546 G1 U2

3/2 NC
AF-2565 G1 1/2 U2

3/2 NO
AF-2561 G1 1/2 U2


Zawory sterowane sygnałem pneumatycznym G1/8 ÷ G3/8

3/2 NC
AF-2600 G1/8

3/2 NO
AF-2700 G1/8

3/2 NC
AF-2601 G1/4
AF-2606 G3/8

3/2 NO
AF-2701 G1/4
AF-2706 G3/8

Dostępne na zamówienie wersje 2/2 i obsługiwane serwo za pomocą sprężonego powietrza
Elektrozawory są dostarczane bez cewki, wtyczki i nakrętki blokującej
Sprawdź w katalogu ATEX typ oraz wersję

Zawory sterowane sygnałem pneumatycznym G1/2 ÷ G1 1/2




3/2 NC-NO
AF-2603 G1/2
AF-2610 G3/4
AF-2615 G1



3/2 NC-NO
AF-2620 G1 1/2

Elektrozawór 2/2 dmuchowy G1


Zawór sterowany sygnałem pneumatycznym 2/2 dmuchowy G1



2/2 NC
AF-2550 G1

2/2 NC
AF-2551 G1

2/2 NC
AF-2552 G1



2/2 NC
AF-2617 G1