

Standard	Niski pobór mocy	Wysoki przepływ	Pamięć magnetyczna
B11	B10	B12	LATCHING
1 w 10 NI/min	0,3 w 10 NI/min	0,6 w 28 NI/min	Otwarcie sterowane krótkim impulsem elektrycznym, zamknięcie poprzez identyczny impuls o odwróconej polaryzacji.
		Wersja specjalna 40 NI/min 	

B11/B10/B12

Nanozawory ISO 15218 - 10 mm



Przesterowanie ręczne (standard)



Interfejs ISO 15218



Bez przesterowania ręcznego (na zapytanie)



LED

Złącze 90°



Złącze liniowe



Styki liniowe



Kable 90°



Kable liniowe



CHARAKTERYSTYKA

Temperatura otoczenia	-5 ÷ +50 °C
Medium	przefiltrowane powietrze 10 µm, olejone lub nieolejone
Ciśnienie Max	7 bar
Częstotliwość pracy	5 Hz
Mocowanie	2 śruby M1,7
Przylącze	interfejs ISO 15218
Średnica nominalna (mm)	0,7 (3/2 NC) 1,3 (3/2 NO)
Przepływ nominalny (NI/min)	10
Korpus zaworu	technopolymer
Uszczelnienia	VITON/NBR
Napięcie	24 VDC (12 VDC na zapytanie)
Pobór mocy	1 W
Przylącze elektryczne	D-535U40 (IP65), styki do lutowania (IP00), Molex
Led	kolor żółty (standard)
Przesterowanie ręczne	przycisk monostabilny



KODYFIKACJA

B	1	1	-	4	0	1	L	2	4	D
1				2	3	4	5		6	

1 Seria	2 Model	3 Typ	4 Funkcja
B11 = Nanozawory standard 10 mm ISO 15218	4 = Monostabilny	0 = 3/2 NC 1 = 3/2 NO	1 = Przesterowanie ręczne, wariant L 2 = Bez przesterowania ręcznego, wariant L 3 = Przesterowanie ręczne, wariant P 4 = Bez przesterowania ręcznego, wariant P 5 = Przesterowanie ręczne, wariant M 6 = Bez przesterowania ręcznego, wariant M
5 Wariant	6 Napięcie		
L = Złącze 90° (styki chronione) M = Złącze liniowe z zabezpieczonymi stykami (na zapytanie) P = Złącze liniowe (do montażu na płycie drukowanej)	24D = 24 VDC 12D = 12 VDC (na zapytanie)		

Śruby montażowe w komplecie. Moment obrotowy Max 0,15 Nm
Inne wersje na zapytanie: przewody wychodzące liniowo lub pod kątem 90°

Złącze 90° (styki chronione)

Styki liniowe







B11-401L24D
B11-411L24D



B11-403P24D
B11-413P24D

D-535U40300/500

D-530-30/50/200



Wtyczka z kablem
D-535U40300 = długość kabla 300 mm
D-535U40500 = długość kabla 500 mm

Złącze zminiaturyzowane z luźnymi przewodami
D-530-30 = długość kabla 300 mm
D-530-50 = długość kabla 500 mm
D-530-200 = długość kabla 2000 mm

CHARAKTERYSTYKA

Temperatura otoczenia	-5 ÷ +50 °C
Medium	przefiltrowane powietrze 10 µm, olejone lub nieolejone
Ciśnienie Max	7 bar
Częstotliwość pracy	5 Hz
Mocowanie	2 śruby M1,7
Przylącze	interfejs ISO 15218
Średnica nominalna (mm)	0,7
Przepływ nominalny (NI/min)	10
Korpus zaworu	technopolymer
Uszczelnienia	VITON/NBR
Napięcie	24 VDC (12 VDC na zapytanie)
Pobór mocy	0,3 W (impuls 1,3 W)
Przylącze elektryczne	D-535U40 (IP65), styki do lutowania (IP00), Molex
Led	kolor żółty (standard)
Przesterowanie ręczne	przycisk monostabilny



KODYFIKACJA

B	1	0	-	4	0	1	L	2	4	D
1				2	3	4	5		6	

1 Seria	2 Model	3 Typ	4 Funkcja
B10 = Nanozawory 10 mm niski pobór mocy ISO 15218	4 = Monostabilny	0 = 3/2 NC	1 = Przesterowanie ręczne, wariant L 2 = Bez przesterowania ręcznego, wariant L 3 = Przesterowanie ręczne, wariant P 4 = Bez przesterowania ręcznego, wariant P 5 = Przesterowanie ręczne, wariant M 6 = Bez przesterowania ręcznego, wariant M
5 Wariant	6 Napięcie		
L = Złącze 90° (styki chronione) M = Złącze liniowe (styki chronione wtyczką Molex) P = Styki liniowe (odpowiednie do montażu na płytkach obwodów drukowanych)	24D = 24 VDC 12D = 12 VDC (na zapytanie)		

Śruby montażowe w komplecie. Moment obrotowy Max 0,15 Nm
Inne wersje na zapytanie: przewody wychodzące liniowo lub pod kątem 90°

Złącze 90° (styki chronione)

Styki liniowe

Styki liniowe LATCHING (do pamięci magnetycznej)



B10-401L24D



B10-403P24D







Otwarcie sterowane krótkim impulsem elektrycznym, zamknięcie sterowane tym samym impulsem, lecz o odwróconej polaryzacji.

Po szczegółowe informacje należy zwrócić się do Biura Handlowego

D-535U40300/500

D-530-30/50/200



Wtyczka z kablem
D-535U40300 = długość kabla 300 mm
D-535U40500 = długość kabla 500 mm

Złącze zminiaturyzowane z luźnymi przewodami
D-530-30 = długość kabla 300 mm
D-530-50 = długość kabla 500 mm
D-530-200 = długość kabla 2000 mm

CHARAKTERYSTYKA

Temperatura otoczenia	-5 ÷ +50 °C
Medium	przefiltrowane powietrze 10 µm, olejone lub nieolejone
Ciśnienie Max	7 bar
Częstotliwość pracy	5 Hz
Mocowanie	2 śruby M 1,7
Przylącze	interfejs ISO 15218
Średnica nominalna (mm)	1,3
Przepływ nominalny (NI/min)	28
Korpus zaworu	technopolymer
Uszczelnienia	VITON/NBR
Napięcie	24 VDC (12 VDC na zapytanie)
Pobór mocy	0,6 W (impuls 5,5 W)
Przylącze elektryczne	D-535U40 (IP65), styki do lutowania (IP00), Molex
Led	kolor żółty (standard)
Przesterowanie ręczne	przycisk monostabilny



KODYFIKACJA

B	1	2	-	4	0	1	L	2	4	D
1		2	3	4	5	6				

1 Seria	2 Model	3 Typ	4 Funkcja
B12 = Nanozawory 10 mm 0,6 W wysoki przepływ ISO 15218	4 = Monostabilny	0 = 3/2 NC	1 = Przesterowanie ręczne, wariant L 2 = Bez przesterowania ręcznego, wariant L 3 = Przesterowanie ręczne, wariant P 4 = Bez przesterowania ręcznego, wariant P 5 = Przesterowanie ręczne, wariant M 6 = Bez przesterowania ręcznego, wariant M
5 Wariant	6 Napięcie		
L = Złącze 90° (styki chronione) M = Złącze liniowe (styki chronione wtyczką Molex) P = Styki liniowe (odpowiednie do montażu na płytkach obwodów drukowanych)	24D = 24 VDC 12D = 12 VDC (na zapytanie)		


Śruby montażowe w komplecie. Moment obrotowy Max 0,15 Nm
Inne wersje (na zapytanie): przewody wychodzące liniowo lub pod kątem 90°, przepływ nominalny 40 NI/min

Złącze 90° (styki chronione)

Styki liniowe







B12-401L24D



B12-403P24D

D-535U40300/500

D-530-30/50/200



Wtyczka z kablem
D-535U40300 = długość kabla 300 mm
D-535U40500 = długość kabla 500 mm

Złącze zminiaturyzowane z luźnymi przewodami
D-530-30 = długość kabla 300 mm
D-530-50 = długość kabla 500 mm
D-530-200 = długość kabla 2000 mm