

TABELA POŁĄCZEŃ - Cewki/Piloty - Piloty/Elektrozawory			Piloty						
			A (U05)	B (U04)	AA (U1)	AA (U3)		AB (U2)	
Cewki	U04	10 mm							
	U05	15 mm							
	U1	22 mm							
	U2	30 mm							
	U3	30 mm							
Piloty	BE	ISO 1 - ISO 2 ISO 3 - ISO 4							
	AE	ISO 1 - ISO 2							
	BD	ISO 01 26 mm ISO 02 18 mm							
	AC-N	NAMUR							
	CL	G1/8							
	CM	G1/4							
	COMPA 2/4								
	G6	G1/8							
	GL6	płyta przyłączeniowa							
	G7	G1/8							
	PS	przewód Ø 4 przewód Ø 6 przewód Ø 8							
	AC	G1/8 - G1/4							
		G1/2							
	AF	G1/8							
		G1/4 - G3/8							
		G1/2 ÷ G1							
		G1 1/2							
	AG	G1/8							
		G1/4 ÷ G1							
		G1 1/2							
	P15E	G1/8							

■ = Standard R = Na zapytanie (a) = Wersja ze złączem M12

Wersja ATEX dostępna na zapytanie.
Sprawdź w katalogu ATEX typ oraz wersję

Cewka U04 10 mm dla pilotów seria B

■ Zintegrowana ze złączem 90° w górę



DE-352 24 VDC 1,2 W
DE-452 24 VDC 1,35 W (z ledem)
DE-355 24 VDC 0,5 W

Złącze:
D-500
D-530-...
D-535-...


■ Ze złączem liniowym



DE-552 24 VDC 1,2 W
DE-652 24 VDC 1,35 W (z ledem)
DE-555 24 VDC 0,5 W

Złącze:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ Z luźnymi przewodami (długość 300 mm)



DE-052L030 24 V DC 1,2 W

■ Ze złączem IP65



DE-642I 12 VDC 1,35 W
DE-652I 24 VDC 1,35 W (z ledem)
DE-655I 24 VDC 0,5 W

Złącze:
D-530C-100
D-530C-200

Cewki U05 15 mm dla pilotów seria A

■ Zintegrowana ze złączem 90° w górę



DD-351 24 V DC

Złącze:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ Zintegrowana ze złączem 90° w dół



DD-151 24 V DC

Złącze:
D-500
D-530-...
D-535-...


■ Zintegrowana ze złączem liniowym



DD-551 24 V DC

Złącze:
D-500
D-530-...
D-535-...

■ Z luźnymi przewodami (długość 300 mm)

DD-051L030 24 V DC 2 W
DD-052L030 24 V DC 2,5 W

■ 15 mm pod wtyczkę

DD-013 230 V AC 50/60 Hz 3,5 VA
DD-040 24 V AC 50/60 Hz 2,3 VA
DD-041 12 V DC 2 W
DD-042 12 V DC 2,5 W
DD-050 48 V AC 50/60 Hz 2,3 VAWtyczka:
AM-5109DD-051 24 V DC 2 W
DD-052 24 V DC 2,5 W
DD-060 110 V AC 50/60 Hz 2,3 VA
DD-070 230 V AC 50/60 Hz 2,3 VA

Cewka U06 15 mm dla zawory serii EL18/EL22

■ 15 mm

DL-0050 12 V DC 2,5 W
DL-0051 24 V DC 2,5 W
DL-0106 24 V AC 50/60 Hz 5 VA
DL-0108 110 V AC 50/60 Hz 5 VA
DL-0124 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

Cewki U1 - U2 - U3

■ 22 mm (U1)

DA-0050 12 V DC 3,5 W
DA-0051 24 V DC 3,5 W
DA-0106 24 V AC 50/60 Hz 5 VA
DA-0108 110 V AC 50/60 Hz 5 VA
DA-0124 230 V AC 50/60 Hz 5 VA

■ 30 mm (U2)

DB-0501 12 V DC 11 W
DB-0502 24 V DC 11 W
DB-0507 24 V AC 50/60 Hz 10 VA
DB-0509 110 V AC 50/60 Hz 10 VA
DB-0510 230 V AC 50/60 Hz 10 VA

■ 30 mm (U3)

DC-0301 12 V DC 2,5 W
DC-0302 24 V DC 2,5 W
DC-0307 24 V AC 50/60 Hz 3,3 VA
DC-0309 110 V AC 50/60 Hz 3,3 VA
DC-0310 230 V AC 50/60 Hz 3,3 VADla CSA-UL patrz na sekcję
elektropilotów certyfikowanych

Wtyczki

■ Złącze zminiaturyzowane bez przewodów



D-500

Cewka:
U04/U05

■ Złącze zminiaturyzowane z luźnymi przewodami

D-530-30
D-530-50
D-530-200Cewka:
U04/U05

■ Złącze zminiaturyzowane z kablem

D-535-30
D-535-50
D-535-200Cewka:
U04/U05

■ Wtyczka 15 mm



AM-5109

Cewka:
U05/U06

■ Wtyczka 22 mm



AM-5110

Cewka:
U1

■ Wtyczka 30 mm



AM-5111

Cewka:
U2/U3