


CARACTERÍSTICAS


Temperatura ambiente	Máx +50 °C						
Fluido	ar filtrado 50 µm, com ou sem lubrificação						
Sistema de permutação	obturador						
Pressão Máx	10 bar						
Conexões	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/2
Diâmetro nominal (mm)	5,5	8	10	15	19	25	39
Fluxo nominal (NI/min)	580	1100	1500	5400	6500	13500	35000
Corpo válvula	zamak (G1/8 ÷ G1), alumínio (G1 1/2)						
Vedações	obturadores cônicos em poliuretano e membrana em Vulkollan						
Spool	alumínio (G1/8 ÷ G3/8), aço + plástico (G1/2 ÷ G1 1/2)						
	G1/8				G1/4 ÷ G1 1/2		
Eletropiloto	U1				U2		
Bobina	DA				DB		
Consumo energético	3,5 W (DC) - 5 VA (AC)				11 W (DC) - 10 VA (AC)		
Conector	AM-5110				AM-5111		
Voltagem	12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC						
Comando manual	impulso com parafuso 2 posições						


Eletroválvulas G1/8 ÷ G3/8



3/2 NC
AF-2500 G1/8 U1




3/2 NO
AF-2501 G1/8 U1




3/2 NC
AF-2510 G1/4 U1
AF-2517 G1/4 U2
AF-2520 G3/8 U1
AF-2524 G3/8 U2




3/2 NO
AF-2511 G1/4 U1
AF-2518 G1/4 U2
AF-2521 G3/8 U1
AF-2525 G3/8 U2

Eletroválvulas G1/2 ÷ G1 1/2



3/2 NC
AF-2530 G1/2 U2
AF-2540 G3/4 U2
AF-2545 G1 U2




3/2 NO
AF-2531 G1/2 U2
AF-2541 G3/4 U2
AF-2546 G1 U2




3/2 NC
AF-2565 G1 1/2 U2




3/2 NO
AF-2561 G1 1/2 U2

Servo válvulas G1/8 ÷ G3/8



3/2 NC
AF-2600 G1/8



3/2 NO
AF-2700 G1/8



3/2 NC
AF-2601 G1/4
AF-2606 G3/8




3/2 NO
AF-2701 G1/4
AF-2706 G3/8


Válvula pilotada 2/2 vias disponível sob pedido.

As eletroválvulas são fornecidas sem bobina, conector e porca de bloqueio
Para tipos e versões, consulte o catálogo ATEX

Servo válvulas G1/2 ÷ G1 1/2




3/2 NC-NO
AF-2603 G1/2
AF-2610 G3/4
AF-2615 G1




3/2 NC-NO
AF-2620 G1 1/2

Eletroválvula 2/2 de sopra G1


Servo válvula 2/2 de sopra G1




2/2 NC
AF-2550 G1



2/2 NC
AF-2551 G1



2/2 NC
AF-2552 G1



2/2 NC
AF-2617 G1