


CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente							Máx +50 °C
Fluido							ar filtrado 50 µm, com ou sem lubrificação - vácuo
Sistema de permutação							obturador
Vácuo Máx							759,5 mm Hg
Conexões	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/2
Diâmetro nominal (mm)	5,5	8	10	15	19	25	39
Corpo válvula							zamak (G1/8 ÷ G1), alumínio (G1 1/2)
Vedações							obturadores cônicos em poliuretano e membrana em Vulkollan ^(a) , obturadores em silicone ^(b)
Spool							alumínio (G1/8 ÷ G3/8), aço + plástico (G1/2 ÷ G1 1/2)
							G1/8G1/4 ÷ G1 1/2
Eletropiloto							U1U2
Bobina							DA DB
Consumo energético							3,5 W (DC) - 5 VA (AC)11 W (DC) - 10 VA (AC)
Conector							AM-5110AM-5111
Voltagem							12 V DC - 24 V DC - 24 V AC - 110 V AC - 230 V AC
Comando manual							impulso com parafuso 2 posições

(a) = Válvula para vácuo servo comandada por ar comprimido





(b) = Válvula para vácuo direto servo comandada por vácuo






Eletroválvula 3/2 para vácuo servo comandada por ar comprimido G1/8 ÷ G3/8

3/2 NC
AG-3001 G1/8

3/2 NO
AG-3002 G1/8

3/2 NC
AG-3009 G1/4
AG-3011 G3/8

3/2 NO
AG-3010 G1/4
AG-3012 G3/8

Eletroválvula 3/2 para vácuo servo comandada por ar comprimido G1/2 ÷ G1 1/2

3/2 NC
AG-3020 G1/2
AG-3040 G3/4
AG-3050 G1

3/2 NO
AG-3021 G1/2
AG-3041 G3/4
AG-3051 G1

3/2 NC
AG-3062 G1 1/2

3/2 NO
AG-3063 G1 1/2


Servo válvula 3/2 para vácuo servo comandada por ar comprimido G1/8 ÷ G3/8

3/2 NC
AG-3071 G1/8

3/2 NO
AG-3072 G1/8

3/2 NC
AG-3073 G1/4
AG-3075 G3/8

3/2 NO
AG-3074 G1/4
AG-3076 G3/8

A pedido versão 2/2 NC-NO


As eletroválvulas são fornecidas sem bobina, conector e porca de bloqueio

Para tipos e versões, consulte o catálogo ATEX


Servo válvula 3/2 para vácuo servo comandada por ar comprimido G1/2 ÷ G1 1/2




3/2 NC
AG-3081 G1/2
AG-3091 G3/4
AG-3100 G1



3/2 NO
AG-3082 G1/2
AG-3092 G3/4
AG-3101 G1




3/2 NC
AG-3110 G1 1/2




3/2 NO
AG-3111 G1 1/2


Eletroválvulas 3/2 para vácuo direto com comando por vácuo G1/4 ÷ G1 1/2




3/2 NC
AG-3210 G1/4
AG-3214 G3/8




3/2 NO
AG-3211 G1/4
AG-3215 G3/8




3/2 NC
AG-3222 G1/2
AG-3232 G3/4
AG-3242 G1



3/2 NO
AG-3223 G1/2
AG-3233 G3/4
AG-3243 G1




3/2 NC
AG-3256 G1 1/2




3/2 NO
AG-3257 G1 1/2

Eletroválvula solenóide 2/2 - 3/2 com comando direto por vácuo G1/4 - G1/2



3/2 NC^(a)
AG-3310 G1/4 Ø 3 mm
AG-3311 G1/4 Ø 4 mm
AG-3312 G1/4 Ø 5 mm
AG-3313 G1/4 Ø 6 mm




2/2 NC
AG-3300 G1/4 Ø 3 mm
AG-3301 G1/4 Ø 4 mm
AG-3302 G1/4 Ø 5 mm
AG-3303 G1/4 Ø 6 mm

(a) = Descarga fixa Ø 3 mm


■ Bobina U2 - 17 VA



DB-0607 24V AC - 50/60 Hz
DB-0608 110V AC - 50/60 Hz
DB-0610 220V AC - 50/60 Hz



3/2 NC^(a)
AG-3330 G1/2 Ø 8 mm
AG-3331 G1/2 Ø 10 mm
AG-3332 G1/2 Ø 11 mm



2/2 NC
AG-3320 G1/2 Ø 8 mm
AG-3321 G1/2 Ø 10 mm
AG-3322 G1/2 Ø 11 mm

(a) = Descarga fixa Ø 3 mm