

**DF-T**


| Tipo                           | ELETROMECAÂNICO |               | ELETRÔNICO  |             |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
|                                | REED            |               | PNP         |             |
| Código                         | DF-T200L03      | DF-T200M08    | DF-T700L03  | DF-T700M08  |
| Vontagem de trabalho (V AC/DC) | 5÷120 V AC/DC   | 5÷120 V AC/DC | 5÷30 V DC   | 5÷30 V DC   |
| Corrente comutação Máx (mA)    | 100             | 100           | 200         | 200         |
| Potência comutação Máx (W/V)   | 10              | 10            | 6           | 6           |
| Temperatura (°C)               | -10 ÷ +70       |               |             |             |
| Queda de tensão Máx (V AC/DC)  | 2,5             | 2,5           | 1           | 1           |
| Número e seções cabos (mmq)    | 2 x 2,8 (PUR)   | 2 x 2,8 (PUR) | 3x2,8 (PUR) | 3x2,8 (PUR) |
| Comprimento cabo (mm)          | 3000            | 300           | 3000        | 300         |
| Contato                        | NO              | NO            | NO          | NO          |
| Tempo de resposta Máx (ms)     | 1               | 1             | 1           | 1           |
| Indicator de estado (LED)      | vermelho        | vermelho      | verde       | verde       |
| Circuito elétrico              | A               | -             | C           | -           |
| Grau de proteção (NEMA 6)      | IP67            |               |             |             |
| Resistência a choques (G)      | 30              | 30            | 50          | 50          |

Extensão cabo

**DHF-033M08** = 3 m M08 (max 60 V)

**DHF-053M08** = 5 m M08 (max 60 V)

Cilindros série

**DF-T:**

JX1, JX2, YMA20, YMP20, YMP30, YMP50 (Ø16÷25), JLE (Ø12), YR3

**DF-T + DF-R002:**



JTES, JTEV, YMA11, YMP40, YMP50 (Ø32÷63)

**DF-T + DF-R003:**

JLE (Ø16÷63)

**Circuitos elétricos**

Versão com cabo



**A AC/DC 2 fios NO**

**C DC 3 fios PNP NO**


BRN = Marrom

BLK = Preto

BLU = Azul

Versão com conector


**A AC/DC 2 fios NO**

**C DC 3 fios PNP NO**



PIN 1 = Marrom

PIN 2 = Branco

PIN 3 = Azul

PIN 4 = Preto

**M08 2 fios**

**M12 2 fios**

**M08 3 fios**

**M12 3 fios**
