

DH



Outras versões disponíveis
(M08-M12)

DH-200M08 DH-200M12
DH-500M08 DH-500M12
DH-700M08 DH-700M12

Extensão cabo

DHF-033 M08 = 3 m M08 (max 60 V)
DHF-033 M12 = 3 m M12
DHF-053 M08 = 5 m M08 (max 60 V)
DHF-053 M12 = 5 m M12

Com cabo de 5 m

DH-200L5
DH-500L5
DH-700L5

Com cabo de 10 m

DH-200L10
DH-500L10
DH-700L10

Tipo	ELETROMECAÂNICO			ELETRÔNICO
	REED			PNP
Código	KM-032000	DH-200	DH-500	DH-700
Vontagem de trabalho (V AC/DC)	5÷250 V AC/DC	5÷250 V AC/DC	5÷250 V AC/DC	10÷30 V DC
Corrente comutação Máx (mA)	1000	200	200	200*
Potência comutação Máx (W/VA)	30	10	10	5
Queda de tensão Máx (V AC/DC)	< 3,5	< 3,5	< 3,5	0,7
Campo magnético mínimo (gauss)	85	85	60	30
Tempo de resposta abertura (ms)	< 0,5	< 0,5	< 0,5	0,08
Tempo de resposta fechamento (ms)	< 1	< 1	< 1	0,03
Vida elétrica com carga resistiva (ciclos)	>10 ⁷	>10 ⁷	>10 ⁷	>10 ⁹
Indicador de estado (LED)	vermelho	vermelho	vermelho	vermelho
Número e seções cabos (mmq)	2x0,25	2x0,25	2x0,25	3x0,25
Comprimento cabo (mm)	3000	3000	3000	3000
Circuito elétrico	A	A	A	C
Grau de proteção (EN60529)	IP65			
Temperatura de utilização (°C)	-20 ÷ +80			

* 100mA com temperatura de utilização > +50°C


■ Elementos de fixação



DH-M10 DH-M20
DH-M12 DH-M25
DH-M16
Braçadeira de fixação
para cilindros série M



DH-K032050
DH-K063125
DH-K160200
DH-K250
Suporte de fixação
para cilindros K



KM-032050-1
KM-063100-1
KM-125000-1
Suporte de fixação
sensor KM para cilindros ISO
(a pedido)




DH-S25
DH-S32
DH-S40
DH-S50
Suporte de fixação para
cilindros sem haste série S1


Circuitos elétricos

Versão com cabo

A AC/DC 2 fios NO




C DC 3 fios PNP NO




BRN = Marrom
BLK = Preto
BLU = Azul

Versão com conector

A AC/DC 2 fios NO



C DC 3 fios PNP NO



PIN 1 = Marrom
PIN 2 = Branco
PIN 3 = Azul
PIN 4 = Preto


M08 2 fios



M12 2 fios



M08 3 fios



M12 3 fios



Versão ATEX disponível a pedido

Para tipos e versões, consulte o catálogo ATEX