

CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	0 ÷ 80°C (-20 °C com ar seco)
	0 ÷ 150°C (com vedação para alta temperatura)
Fluido	ar comprimido filtrado, não lubricado
Pressão de trabalho	1 ÷ 10 bar
Cabeçotes	aço Inox AISI 316
Camisa	aço Inox AISI 316
Pistão	alumínio fundido a pressão
Patim de guia	PBT+PTFE
Haste	aço Inox AISI 316
Juntas pistão	poliuretano (aprovado pela FDA)
Bucha guia da haste	bronze sinterizado
Amortecedores	pneumáticos reguláveis



CHAVE DE CODIFICAÇÃO

P	K	3	0	0	0	3	2	0	0	2	5	M	
1	2	3	4	5	6	7							

1 Série	2 Tipo	3 Versão	4 Diâmetro (mm)
PK = Cilindros pneumáticos aço inox ISO 15552 - Ø 32÷125 mm	3 = Haste macho	00 = D.E. Versão standard 01 = D.E. Haste passante	032 = Ø32 080 = Ø80 040 = Ø40 100 = Ø100 050 = Ø50 125 = Ø125 063 = Ø63

D.E. = Duplo efeito

5 Curso (mm)	6 Magnético	7 Variação ATEX
0025 = 25 0150 = 150 0320 = 320 0700 = 700 0050 = 50 0160 = 160 0350 = 350 0800 = 800 0075 = 75 0175 = 175 0400 = 400 0900 = 900 0080 = 80 0200 = 200 0450 = 450 1000 = 1000 0100 = 100 0250 = 250 0500 = 500 0125 = 125 0300 = 300 0600 = 600	M = Versão magnética padrão de série	X = ATEX (a pedido) Para tipos e versões, consulte o catálogo ATEX

Versão com vedação para alta temperatura (Max 150° C) sob consulta.

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø	Garfo fixação com pino	Terminal rotular autolubrificado	Flange diant./traseira	Cantoneira fixação "L"	Fixação fêmea com pino	Fixação traseira macho	Fixação cavalete a 90°	Fixação traseira macho oscilante	Fixação traseira fêmea estreita com pino	Fixação tipo munhão para tirantes
32										
40	KF-15032PI	KF-17032I	KF-12032I	KF-13032I	KF-10032AI	KF-11032I	KF-19032CTAI	KF-11032SI	KF-10032ASI	KF-14032TI
50	KF-15040PI	KF-17040I	KF-12040I	KF-13040I	KF-10040AI	KF-11040I	KF-19040CTAI	KF-11040SI	KF-10040ASI	KF-14040TI
63	KF-15050PI	KF-17050I	KF-12050I	KF-13050I	KF-10050AI	KF-11050I	KF-19050CTAI	KF-11050SI	KF-10050ASI	KF-14050TI
80	KF-15063PI	KF-17063I	KF-12063I	KF-13063I	KF-10063AI	KF-11063I	KF-19063CTAI	KF-11063SI	KF-10063ASI	KF-14063TI
100	KF-15080PI	KF-17080I	KF-12080I	KF-13080I	KF-10080AI	KF-11080I	KF-19080CTAI	KF-11080SI	KF-10080ASI	KF-14080TI
125	KF-15125PI	KF-17125I	KF-12125I	KF-13125I	KF-10125AI	KF-11125I	KF-19125CTAI	KF-11125SI	KF-10125ASI	KF-14125TI

Ø	Suporte munhão	Porca para Haste	Abraçadeira e adaptador DF	Sensor DF
32				
40	KF-41032I	KF-16032I	DH-P025032DFI	
50	KF-41040050I	KF-16040I	DH-P040DFI	
63	KF-41040050I	KF-16050I	DH-P050DFI	
80	KF-41063080I	KF-16050I	DH-P063DFI	
100	KF-41063080I	KF-16080I	DH-P080DFI	
125	KF-41100125I	KF-16080I	DH-P100DFI	
	KF-41100125I	KF-16125I	DH-P125DFI	