

CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	0 ÷ 80 °C (-20 °C com ar seco)
Fluido	ar comprimido filtrado, não lubrificado
Pressão de trabalho	1 ÷ 10 bar
Cabeçotes	aço Inox AISI 304
Camisa	aço Inox AISI 304
Pistão	latão
Haste	aço Inox AISI 316
Juntas pistão	poliuretano
Bucha guia da haste	bronze sinterizado
Protetor	neoprene
Amortecedores	pneumáticos reguláveis (Ø 25)



CHAVE DE CODIFICAÇÃO

P	M	3	0	0	0	1	6	0	0	1	0	M	
1	2	3	4	5	6	7							

1 Série	2 Tipo	3 Versão
PM = Cilindros pneumáticos aço inox ISO 6432 - Ø 16 ÷ 25 mm	3 = Haste macho	00 = D.E. Versão padrão 01 = D.E. Haste passante 50 = D.E. Com amortecedores reguláveis (Ø25) 51 = D.E. Haste passante com amortecedores reguláveis (Ø25)

D.E. = Duplo efeito

4 Diâmetro (mm)	5 Curso (mm)	6 Magnético	7 Variação ATEX
016 = Ø16 020 = Ø20 025 = Ø25	0010 = 10 0025 = 25 0050 = 50 0080 = 80 0100 = 100 0125 = 125 0160 = 160 0200 = 200 0250 = 250 0320 = 320 0400 = 400 0500 = 500	M = Versão magnética padrão de série	X = ATEX (a pedido) Para tipos e versões, consulte o catálogo ATEX

Versão com vedação para alta temperatura (Max 120° C) sob consulta.

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø	Garfo fixação com pino	Terminal rotular autolubrificado	Cantoneira fixação "L" (MS3)	Flange (MF8)	Fixação traseira fêmea com pino	Porca para cabeçote	Porca para Haste	Abraçadeira e adaptador DF	Sensor DF
16									
20	MF-15012PI	MF-17012I	MF-13012I	MF-12012I	MF-21012I	MF-20012I	MF-16012I	DH-P016020DFI	DF-P700L06
25	MF-15020PI	MF-17020I	MF-13020I	MF-12020I	MF-21020I	MF-20020I	MF-16020I	DH-P016020DFI	
	KF-15032PI	KF-17032I	MF-13020I	MF-12020I	MF-21020I	MF-20020I	KF-16032I	DH-P025032DFI	