

1

CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	0 ÷ 80 °C (-20°C com ar seco)
Fluido	ar comprimido filtrado, não lubrificado
Pressão de trabalho	1 ÷ 10 bar
Cabeçotes	aço Inox AISI 304
Camisa	aço Inox AISI 304
Pistão	alumínio
Patim de guia	PBT+PTFE
Haste	aço Inox AISI 316
Juntas pistão	poliuretano
Bucha guia da haste	bronze sinterizado
Protetor	neoprene



CHAVE DE CODIFICAÇÃO

P	M	3	0	0	0	3	2	0	0	5	0	M
1	2	3	4		5			6				

1 Série	2 Tipo	3 Versão	4 Diâmetro (mm)
PM = Cilindros pneumáticos aço inox Ø 32 ÷ 63 mm	3 = Haste macho	00 = D.E. Versão padrão 01 = D.E. Haste passante	032 = Ø32 040 = Ø40 050 = Ø50 063 = Ø63
		D.E. = Duplo efeito	

5 Curso (mm)	6 Magnético
0010 = 10 0160 = 160 0025 = 25 0200 = 200 0050 = 50 0250 = 250 0080 = 80 0320 = 320 0100 = 100 0400 = 400 0125 = 125 0500 = 500	M = Versão magnética padrão de série

Versão com vedação para alta temperatura (Max 120° C) sob consulta.

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø	Garfo fixação com pino	Terminal rotular autolubrificado	Cantoneira fixação "L" (MS3)	Fixação traseira fêmea com pino	Pinos (MF8)	Porca para Haste	Porca para cabeçote	Abraçadeira e adaptador DF	Sensor DF
32									
40	KF-15032PI	KF-17032I	MF-13032I	MF-21032I	MF-18032I	KF-16032I	MF-20032I	DH-P025032DFI	
50	KF-15040PI	KF-17040I	MF-13040I	MF-21040I	MF-18040I	KF-16040I	MF-20040I	DH-P040DFI	
50	KF-15050PI	KF-17050I	MF-13050I	MF-21050I	MF-18050I	KF-16050I	MF-20050I	DH-P050DFI	DF-P700L06
63	KF-15050PI	KF-17050I	MF-13063I	MF-21063I	MF-18063I	KF-16050I	MF-20063I	DH-P063DFI	