


CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente	-20 ÷ 80 °C
Fluido	ar filtrado, com ou sem lubrificação
Pressão de trabalho	1,5 ÷ 10 bar
Cabeçotes	alumínio
Camisa	alumínio
Pistão	alumínio
Patim de guia	tecnopolímero
Haste	aço inox
Juntas pistão	NBR
Bucha guia da haste	padrão de série
Juntas raspadoras haste	poliuretano
Protetor	NBR (padrão de série)
Outras versões disponíveis	tandem, tandem 2 posições, tandem para múltiplas posições



CHAVE DE CODIFICAÇÃO

W	1	0	0	0	3	2	0	0	5	0			
1	2	3	4	5	6	7	8						

1 Série	2 Tipo	3 Versão	4 Diâmetro (mm)
W = Cilindros curso breve Ø 12÷100 mm	1 = Haste inox 7 = Haste fêmea inox com articulação posterior macho, somente versão 00 - 10 - 60 - 70 (exceto Ø12)	00 = D.E. Versão padrão 01 = D.E. Haste passante 10 = D.E. Haste não rotatória (exceto Ø12) 11 = D.E. Haste passante não rotatória (exceto Ø12) 31 = D.E. Haste passante perfurada (exceto Ø12-16) 60 = S.E. Haste retraída 70 = S.E. Haste estendida	012 = Ø12 016 = Ø16 020 = Ø20 025 = Ø25 032 = Ø32 040 = Ø40 050 = Ø50 063 = Ø63 080 = Ø80 100 = Ø100


D.E. = Duplo efeito
S.E. = Simples efeito

5 Curso (mm)	6 Variação	7 Magnético	8 Variação ATEX
Simples efeito 0005 - 0010 (Ø12÷25) 0005 - 0010 - 0025 (Ø32÷100) Duplo efeito 0005 - 0010 - 0020 - 0025 - 0030 - 0040 - 0050 (Ø12-16) 0005 - 0010 - 0020 - 0025 - 0030 - 0040 - 0050 - 0075 (Ø20÷100)	S = Espaço anti-acidentes a pedido (somente para versão 10 e 11)	M = Versão magnética (exceto Ø12)	X = Atex (a pedido) Para tipos e versões, consulte o catálogo ATEX

FIXAÇÃO E ACESSÓRIOS

Ø	Niple rosca macho	Sensor DF e alojamento DHF	Bloqueio fio guia para sensor DF	Sensor DH
12	WF-50012	DF	DF-001	DH
16	WF-50012	DHF-0020100		
20	WF-50020			
25	WF-50020			
32	WF-50032			
40	WF-50040			
50	WF-50050			
63	WF-50063			
80	WF-50080			
100	WF-50080			

PERFIL DO TUBO



- 1 Encaixe para sensor DF integrado
- 2 Encaixe para sensor DH tradicional

