

Auto compensador
YDA


Código	Rosca	Curso (mm)	Máx energia por ciclo (Nm)	Máx energia por hora (Nm)	Máx massa efetiva (Kg)	Máx velocidade impacto (m/s)	Porca de travamento
YDA0806	M8 x 1	6	3	7000	6	0,3-2,5	YDG08
YDA1007	M10 x 1	7	6	12400	12	0,3-3,5	YDG10
YDA1210	M12 x 1	10	12	22500	22	0,3-4	YDG12
YDA1412	M14 x 1,5	12	20	33000	40	0,3-5	YDG14
YDA2015	M20 x 1,5	15	59	38000	120	0,3-5	YDG20
YDA2525	M25 x 1,5	25	80	60000	180	0,3-5	YDG25
YDA2725	M27 x 1,5	25	147	72000	270	0,3-5	YDG27

Curso especial a pedido

Temperatura ambiente: -10 ÷ 85 °C

Corpo: aço

Haste: aço carbono cromado

Pistão: aço carbono

Ajustável
YDR


Código	Rosca	Curso (mm)	Máx energia por ciclo (Nm)	Máx energia por hora (Nm)	Máx massa efetiva (Kg)	Máx velocidade impacto (m/s)	Porca de travamento
YDR1415	M14 x 1,5	15	22	26400	80	3	YDG14
YDR2025	M20 x 1,5	25	39	39000	312	3,5	YDG20
YDR2525	M25 x 1,5	25	85	51000	400	3,5	YDG25
YDR2540	M25 x 1,5	40	100	84000	700	3,5	YDG25L
YDR3625	M36 x 1,5	25	150	90000	1400	3,2	YDG36
YDR3650	M36 x 1,5	50	300	108000	1400	3,2	YDG36

Curso especial a pedido

Temperatura ambiente: -10 ÷ 85 °C

Corpo: aço

Haste: aço carbono cromado

Pistão: aço carbono